

光田醫療社團法人光田綜合醫院-大甲開刀房-骨科手術床(含牽引台)-需求規格表

| 需求規格 | | 廠商檢核欄 | 廠商標示資料 出處佐證 |
|----------------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 基本規格 | | |
| 1-1 | 廠牌、型號 | 不拘 | |
| 1-2 | 衛署字號 | 需具備 | |
| 1-3 | 現有空間是否符合 | 需符合 | |
| 2 手術床規格 | | | |
| 2-1 | 床體承重中心承重 | 270公斤(含)以上 | |
| 2-2 | 床柱升降系統為 | 全機械式升降馬達， 高度調整範圍66-103公分(含)以上 | |
| 2-3 | 床板前後傾斜 | 前後可傾斜30度(含)以上 | |
| 2-4 | 床板左右傾斜 | 左右可傾斜25度(含)以上 | |
| 2-5 | 背板調整角度 | 可上升80度，下降60度(含)以上 | |
| 2-6 | 腳板調整角度 | 可上升80度，下降92度(含)以上 | |
| 2-7 | 床板水平橫移要求 | 可水平橫移340mm (含)以上 | |
| 2-8 | 頭板關節轉動要求 | 為雙關節系統，可上升或下降 | |
| 2-9 | 頭板及腳板接合處 | 為插銷式 | |
| 3 骨折牽引床 | | | |
| 3-1 | 調節功能、材質 | 具三段式調節功能， 主體材質為carbon | |
| 3-2 | 牽引推車 | 骨折牽引床具備牽引推車 | |
| 3-3 | 最大承載重量 | 可達160公斤 | |
| 3-4 | 操作便利性 | 可便利單手操作 | |
| 3-5 | 與手術床之連接 | 牽引床與手術床可快速連接 | |
| 4 配件清單 | | | |
| 4-1 | 手術床(含床柱、床板、背板、頭板、腳板) | 1組 | |
| 4-2 | 遙控器 | 1組 | |
| 4-3 | 骨折牽引床 | 1組 | |
| 4-4 | 手板 | 1組 | |
| 4-5 | L型布簾架 | 1組 | |
| 4-6 | 側邊手板 | 1組 | |
| 4-7 | 側邊固定架 | 1組 | |
| 4-8 | 固定身體綁帶 | 1組 | |
| 4-9 | 麻醉架、麻醉架轉接器 | 各1組 | |
| 4-10 | 骨折吊手架 | 1組 | |
| 4-11 | 多功能手架 | 1組 | |
| 4-12 | 手術床可黏式軟墊 | 1組 | |
| 4-13 | 頭部可黏式軟墊 | 1組 | |
| 4-14 | 腿部可黏式兩片式軟墊 | 1組 | |
| 4-15 | 手部可黏式軟墊 | 2組 | |