



項次	品項規格	
1	規格	需求
1.1	一、移動式X光機：	
1.1.1	X光機總重量	600kg ↓
1.1.2	X光電動驅動方式往前移動速度	5km/h(含) ↑
1.1.3	X光爬坡梯度	5°(含) ↑
1.1.4	內建觸控面板螢幕	15吋(含) ↑
1.1.5	立柱旋轉角度	±270°(含) ↑
1.1.6	球管水平延伸範圍	110 cm(含) ↑
1.1.7	X光高壓產生器輸出功率	30KW(含) ↑
1.1.8	X光管球最大熱容量	300kHU(含) ↑
1.1.9	具原廠無線遙控器	8M ↑
1.1.10	儲存影像	3000張(含) ↑
1.1.11	BARCODE READER	具有功能
1.1.12	DICOM3.0影像上傳功能	具有功能
1.2	二、無線式平板數位影像檢測器：	
1.2.1	傳輸方式	無線+有線
1.2.2	材質	CsI
1.2.3	像素間距	175µm(含) ↓
1.2.4	空間解析度	3.4 lp/mm(含) ↑
1.2.5	重量	3.6kg(含) ↓
1.2.6	防水等級	IPX4(含) ↑
1.2.7	平均承重	150kg(含) ↑
1.2.8	單點承重	110kg(含) ↑
1.3	三、進階功能	
1.3.1	smart grid 軟體	



110/8/12